

SN030 24VDC	
Technické parametre:	
Odporúčaný objem olejovej nádrže	do 1 000 lit.
El. napájanie	26 VDC
El. motor	385 W
Prietok	max. 2 lit. / min. (46cSt pri 40°C)
Pracovný tlak, max. tlak	5,0 bar, 6,5 Bar
Vstup napájanie hadíc	1/2" alebo rýchlospojky
Výstup napájanie hadíc	1/2" alebo rýchlospojky
Odvetrávací ventil	1/4"
Vypúšťací ventil	1/4"
Počet filtračných telies	1 ks T35
Sací filter	1 ks / 250 µm
Max. a min. pracovná teplota	-10°C až 60°C
Viskozita	od 2 do 150 cSt
Stupeň ochrany IP	IP 54
Rozmery (d x š x v)	460 x 270 x 440 mm
Hmotnosť	aprox. 28 kg

SN030 24VDC je výrobkom spoločnosti ECOFIL Slovakia je spĺňa všetky normy STN, ISO a noriem platných v EÚ.



Výrobca ECOFIL Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny dizajnu a farebného prevedenia zariadení!

SN060 24VDC	
Technické parametre:	
Odporúčaný objem olejovej nádrže	do 2 000 lit.
El. napájanie	26 VDC
El. motor	385 W
Prietok	max. 4 lit. / min. (46cSt pri 40°C)
Pracovný tlak, max. tlak	5,0 bar, 6,5 Bar
Vstup napájanie hadíc	1/2" alebo rýchlospojky
Výstup napájanie hadíc	1/2" alebo rýchlospojky
Odvetrávací ventil	1/4"
Vypúšťací ventil	1/4"
Počet filtračných telies	2 ks T35
Sací filter	1 ks / 250 µm
Max. a min. pracovná teplota	-10°C až 60°C
Viskozita	od 2 do 150 cSt
Stupeň ochrany IP	IP 54
Rozmery (d x š x v)	580 x 270 x 440 mm
Hmotnosť	aprox. 36 kg

SN060 24VDC je výrobkom spoločnosti ECOFIL Slovakia je spĺňa všetky normy STN, ISO a noriem platných v EÚ.



Výrobca ECOFIL Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny dizajnu a farebného prevedenia zariadení!