

## Filtračná vložka – typ WG

Typ **WG (voda glykol)** je určený na filtráciu a ošetrovanie priemyselných kvapalín na báze voda-glykol. Filtračná vložka WG je vyrobená z polypropylénu (PP) navinutým na celulózovej dutinke a je zalisovaná v spevňovacom kruhu z celulózy. Filtračná vložka odstraňuje pevné častice od veľkosti **5µm**. Filtračná vložka je skonštruovaná na odstraňovanie pevných častíc na triedu čistoty **NAS1638 8-9, ISO4406 19/17/14**. Filtračná vložka **WG** je určená na ošetrovanie priemyselných kvapalín v nenáročných tlakových systémoch.

| Typ                |               | WG351         | WG301         | WG201         | WG101         |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Materiál           |               | Poly Propylen | Poly Propylen | Poly Propylen | Poly Propylen |
| Priemer            | mm            | 190           | 179           | 143           | 104           |
| Výška              | mm            | 114           | 114           | 114           | 114           |
| Jemnosť filtrácie  | µm (absolute) | ≥ 5           | ≥ 5           | ≥ 5           | ≥ 5           |
| Prietok            | l/min.        | 3,5           | 3             | 2             | 1,5           |
| Kapacita filtrácie | NAS           | 8-9           | 8-9           | 8-9           | 8-9           |
| β ratio            | β 5µm         | > 150         | > 150         | > 150         | > 150         |

