

## Filtračná vložka – typ H DoublePass, H TriplePass

Typ **H DoublePass, H TriplePass** je určený na jemnú filtráciu a ošetrovanie olejov z dôrazom na odstránenie mäkkých kalov, úsad, lakov, živíc a častíc. Konštrukcia filtračnej vložky zabezpečuje vysokú účinnosť na jeden prietok, dvojnásobnú alebo trojnásobnú. Typ **H Doublepass, H Triplepass** vyžaduje použitie rýchchloupínacieho nadstavca filtračného telesa. Filtračná vložka odstraňuje a zachytáva vodu a pevné častice od veľkosti **3µm**. Filtračná vložka je špeciálne skonštruovaná na odstraňovanie pevných častíc na triedu čistoty **NAS1638 4, ISO4406 15/13/10**. Filtračná vložka **H Doublepass, H Triplepass** je určená na ošetrovanie olejov v systémoch s proporcionálnymi ventilami a servoventilami.

Typ		H351	H DoublePass	H TriplePass
Materiál		Celulóza	Celulóza	Celulóza
Priemer	mm	190	190	190
Výška	mm	114	228	342
Jemnosť filtrácie	µm (absolute)	≥ 3	≥ 3	≥ 3
Prietok	l/min.	3,5	3,5	3,5
Kapacita filtrácie	NAS	4-5	4-5	4-5
β ratio	β 3µm	> 350	> 700	> 900

