

<b>SN060 – model 35 ATEX</b>	
Technické parametre:	
Objem olejovej nádrže	max. 3000 lit.
El. napájanie	230 V (50 Hz) ATEX
El. motor - spotreba	0,370 kW
Prietok	max. 6,0 lit/min pri (46cSt/40°C)
Max. tlak	8 Bar
Vstup a výstup napájanie hadíc	Rýchlospojky alebo G 1/2"
Počet filtračných telies	2 ks
Sací filter	1 ks / 125 µm
Možná dosiahnutá trieda čistoty oleja	NAS 4/5 ISO 16/14/11
Max. obsah vody po filtrácii	<100 mg/lit
Množstvo filtračných vložiek T351, H351, HH351, WE351, WG351	2 ks
Max. pracovná teplota	80°C
Viskozita	od 6 do 400 cSt
Rozmery (dĺžka x šírka x výška) mm	650 x 500 x 970
Váha	50 kg

SN060 model 35 ATEX je výrobkom spoločnosti ECOFIL Slovakia je spĺňa všetky normy STN, ISO a nariadeniami platných v EÚ.



**Výrobca ECOFIL Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny dizajnu a farebného prevedenia zariadení!**

<b>SN120 model 35 ATEX</b>	
Technické parametre:	
Odporučený objem olejovej nádrže	do 5 000 lit.
El. napájanie ATEX	3x230V/400V 50Hz alebo 230V/50 Hz
El. motor	0,750 kW
Prietok	max. 12 lit. / min.
Max. tlak	8 Bar
Vstup napájanie hadíc	rýchlo spojka alebo 3/4" G
Výstup napájanie hadíc	rýchlo spojka alebo 3/4" G
Počet filtračných telies T35	4 ks
Sací filter	1 ks / 100 µm
Možné parametre filtrácie podľa použitých filtračných telies (filtračných vložiek),	1 µm, 3 µm, 5 µm, 10 µm, alebo absorpcia vody, β <sub>x</sub> > 1000
Max. a min. pracovná teplota	-10°C až 80°C
Viskozita	od 6 do 460 cSt
Rozmery (d x š x v)	800 x 500 x 970 mm
Hmotnosť	max. 100 kg

**SN120 model 35 ATEX** je výrobkom spoločnosti ECOFIL Slovakia je spĺňa všetky normy STN, ISO a noriem platných v EÚ.



*Výrobca ECOFIL Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny dizajnu a farebného prevedenia zariadení!*

SN180 model 35 ATEX	
Technické parametre:	
Odporučený objem olejovej nádrže	od 5 000 lit. Do 8 000 lit.
El. napájanie ATEX	3x230V/400V 50Hz alebo 230V/50 Hz
El. motor	0,750 kW
Prietok	max. 18 lit. / min.
Max. tlak	8 Bar
Vstup napájanie hadíc	rýchlo spojka alebo G 3/4"
Výstup napájanie hadíc	rýchlo spojka alebo G 3/4"
Počet filtračných telies T35	6 ks
Sací filter	1 ks / 100 µm
Možné parametre filtrácie podľa použitých filtračných telies (filtračných vložiek),	1 µm, 3 µm, 5 µm, 10 µm, alebo absorpcia vody, β <sub>x</sub> > 1000
Max. a min. pracovná teplota	-10°C až 80°C
Viskozita	od 6 do 460 cSt
Rozmery (d x š x v)	1160 x 500 x 970 mm
Hmotnosť	max. 130 kg

SN180 model 35 ATEX je výrobkom spoločnosti ECOFIL Slovakia je spĺňa všetky normy STN, ISO a noriem platných v EÚ.



*Výrobca ECOFIL Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny dizajnu a farebného prevedenia zariadení!*

<b>SN240 model 35 ATEX</b>	
Technické parametre:	
Odporučený objem olejovej nádrže	<b>od 5 000 lit. do 8 000 lit.</b>
El. napájanie ATEX	<b>3x230V/400V 50Hz alebo 230V/50 Hz</b>
El. motor	<b>1,1 kW</b>
Prietok	<b>max. 24 lit. / min.</b>
Max. tlak	<b>8 Bar</b>
Vstup napájanie hadíc	<b>rýchlospojka alebo G 3/4"</b>
Výstup napájanie hadíc	<b>rýchlospojka alebo G 3/4"</b>
Počet filtračných telies T35	<b>8 ks</b>
Sací filter	<b>1 ks / 100 µm</b>
Možné parametre filtrácie podľa použitých filtračných telies (filtračných vložiek),	<b>1 µm, 3 µm, 5 µm, 10 µm, alebo absorpcia vody, βx &gt; 1000</b>
Max. a min. pracovná teplota	<b>-10°C až 80°C</b>
Viskozita	<b>od 6 do 460 cSt</b>
Rozmery (d x š x v)	<b>1400 x 500 x 970 mm</b>
Hmotnosť	<b>max. 150 kg</b>

**SN240 model 35 ATEX je výrobkom spoločnosti ECOFIL Slovakia je spĺňa všetky normy STN, ISO a noriem platných v EÚ.**



*Výrobca ECOFIL Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny dizajnu a farebného prevedenia zariadení!*